

## Sisalmaton hoito-ohje

Sisal on luonnonkuitu, jota saadaan sisal-agavesta. Rakenteen ja värien, akustisten ominaisuuksien ja lämmön ansiosta sisal-matto on suosittu lattiapäällyste. Lisäksi sisal tasapainottaa huoneilman kosteutta imemällä itseensä kosteutta ja luovuttamalla sitä ympäristöön kosteuden ja lämpötilan mukaan.

### HOITO JA PUHDISTUS

1. Imuroi säännöllisesti sileällä suukappaleella.

2. Tahrannoisto: Tahrat tulee poistaa mahdollisimman pian.

- Pyyhi pahin lika puhtaalla valkoisella (tai värjäämättömällä) liinalla. Huom: älä hankaa!
- Suihkuta tahra haalealla vedellä (voit käyttää myös pH-neutraalia mattoshampoota). Pyyhi jälleen värjäämättömällä liinalla tai paperilla. Uusi käsittely, jos se on tarpeen.
- **TARKEÄÄ: Puhdistettava kohta tai tahra ei saa kastua läpi.**
- Kuivaa matto nopeasti (esim. tukankuivaajalla). Ellei tulos ole tyydyttävä, käänny hyvän pesulan puoleen.

3. Peruspuhdistus:

- Vältä suihkutusta (kutistumisvaara!)
- Jos suihkutusta on välttämätöntä, varo maton voimakasta kastumista. Puhdistuksen jälkeen vesi on imettävä välittömästi pois. Mattopohjalla saa kävellä vasta kun se on täysin kuivunut.
- Puhdistus kuivashampoolla: Varmista, että kaikki kemialliset aineosat poistetaan puhdistuksen jälkeen tarkoin matosta, sillä muutoin matto saattaa likaantua uudelleen vielä pahemmin.

**HUOM !** SISAL on puhdas luonnonkuitu, joka voi voimakkaasti kastuessaan kutistua ja jonka väri voi muuttua auringonvalon vaikutuksesta. Nämä muutokset eivät ole reklamaatioperusteita.

Kosteus ja kuivuminen vaikuttavat sisalkuituun, joten sisalmattoa ei saa läpikästellä. Tiloissa, joissa suhteellinen ilmankosteus on hyvin matala, kannattaa huolehtia riittävästä ilmankosteudesta (60-70 %) joko käyttämällä ilmankostutinta tai suihkuttelemalla mattoa säännöllisesti vedellä (kevyesti ja tasaisesti esim. suihkepulloa käyttäen).

Sisal on erittäin kestävä kuitu, joten ensimmäiset kulumisen merkit näkyvät tavallisesti maton kumitetulla pohjapuolella, joka alkaa murentua. Lattialämmitys ja kastuminen edistävät kumipohjan hapertumista. Sisalmaton käyttöikä voi tarvittaessa lisätä irtonaisella alusmatolla.